

6ES7211-1AE40-0XB0



SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, 紧凑型 CPU, DC/DC/DC, 机载 I/O: 6 个 24V DC 数字输入; 4 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源: DC 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 75 KB

列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
PDF 格式的数据表	下载
服务和支持 (手册, 认证, 问答...)	下载
该产品的培训课程	SITRAIN – 数字化工业学院

相似图像


附件 类似产品



6GK7277-1AA10-0AA0
紧凑型开关模块 CSM 1277 用于连接 SIMATIC S7-1200 和 最多 3 个工业以太网的其他用户 带 10/100...



6ES7223-0BD30-0XB0
SIMATIC S7-1200, 数字量 I/O SB 1223, 2 DI/2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC



6ES7274-1XF30-0XA0
SIMATIC S7-1200, 仿真器模块 SIM 1274, 用于 CPU 1211/1212 8 个输入开关 24V DC



6ES7954-8LE03-0AA0
SIMATIC S7, 存储卡用于 S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB

显示全部

产品

商品编号(市售编号)	6ES7211-1AE40-0XB0
产品说明	SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, 紧凑型 CPU, DC/DC/DC, 机载 I/O: 6 个 24V DC 数字输入; 4 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源: DC 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 75 KB
产品家族	CPU 1211C
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组	SK / 212
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无

交付信息

出口管制规定	AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间	10 天
净重 (Kg)	0.303 Kg
包装尺寸	10.10 x 10.60 x 8.70
包装尺寸单位的测量	CM
数量单位	1 件
包装数量	1

其他产品信息

EAN	4047623402671
UPC	887621768690
商品代码	85371091
LKZ_FDB/ CatalogID	ST72
产品组	4509
组代码	R132
原产地	中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2013.12.12
产品类别	A: 问题无关, 即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	
SCIP number	12fc1446-5f95-4680-b5f5-3389355cf03a

分类

	版本	分类
eClass	12	27-24-22-07
eClass	14	27-24-22-07

eClass	6	27-24-22-07
eClass	7.1	27-24-22-07
eClass	8	27-24-22-07
eClass	9	27-24-22-07
eClass	9.1	27-24-22-07
ETIM	7	EC000236
ETIM	8	EC000236
ETIM	9	EC000236
IDEA	4	3565
UNSPSC	15	32-15-17-05

;