

产品参数表

规格



TeSys Deca 接触器辅助模块 2NO+0NC, 螺钉夹紧端子

LAD8N20

主要信息

产品系列	TeSys
产品名称	TeSys Deca
产品类型	辅助触点模块
适用范围	TeSys Deca LC1D09...95 AC coil TeSys Deca LC1D40A...80A AC Coil TeSys Deca LC1D115/150 TeSys Deca CAD AC coil TeSys F LC1F
安装位置	侧面
回路触点类型	2 NO
Contacts operation	瞬动
额定工作电压 [Ue]	690 V AC 25...400 Hz
额定工作电流 [Ie]	6 A 当运行电压 \leq 120 V AC-15 1.04 A 当运行电压 \leq 690 V AC-15 0.55 A 当运行电压 \leq 126 V DC-13 0.1 A 当运行电压 \leq 600 V DC-13
额定绝缘电压 [Ui]	690 V 符合 IEC 60947-5-1 600 V 符合 UL 600 V 符合 CSA
约定发热电流 [Ith]	10 A (当运行温度 \leq 60 °C)
符合标准	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN 50012
产品认证	IEC CB报告 UL CSA CCC EAC UKCA

补充信息

额定接通能力 [Irms]	140 A AC 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 符合 IEC 60947-5-1
允许短时间额定	100 A 1 s 120 A 500 ms 140 A 100 ms
保护类型	GG 熔断器 10 A
机械寿命	30 Mcycles
最小开关电流 [Imin]	5 mA
最小开关电压	17 V

不重叠时间	1.5 ms 失电 NC和NO触点之间无重叠 1.5 ms 得电 NC和NO触点之间无重叠
绝缘电阻	> 10 MΩ
接线能力	螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm ² 软线 带 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm ² 软线 不带 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm ² 软线 带 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm ² 软线 不带 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm ² 单股硬线 不带 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm ² 单股硬线 不带
紧固扭矩	1.7 N.m 用螺丝刀 Ø 6 平口 1.7 N.m 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 1.7 N.m 用螺丝刀 pozidriv No 2
高度	76 mm
宽度	12.5 mm
深度	76 mm

环境

环境特征	正常使用环境
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068
贮存环境温度	-60...80 °C
运行温度	-5...60 °C
工作海拔	3000 m

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.802 cm
Package 1 Width	7.313 cm
Package 1 Length	7.861 cm
Package 1 Weight	61.2 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	4.5 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	80 kg

合同保修

