

# 产品参数表

规格



TeSys Deca 延时辅助触点模块, 断电延时, 0.3-3s秒, 螺钉夹紧端子

LADR0

## 主要信息

产品系列	TeSys TeSys Deca
产品名称	TeSys Deca
产品类型	时间延迟辅助触点模块
适用范围	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
安装位置	正面
回路触点类型	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Time delay
定时器类型	延迟断开
延时范围	0.3...3 s
额定工作电压 [Ue]	690 V AC 25...400 Hz
额定工作电流 [Ie]	6 A 当运行电压 ≤ 120 V AC-15 1.04 A 当运行电压 ≤ 690 V AC-15 0.55 A 当运行电压 ≤ 126 V DC-13 0.1 A 当运行电压 ≤ 600 V DC-13
额定绝缘电压 [Ui]	690 V 符合 IEC 60947-5-1 600 V 符合 UL 60947-5-1 600 V 符合 CSA C22.2 No 60947-5-1
约定发热电流 [Ith]	10 A (当运行温度 ≤ 60 °C)
符合标准	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012
产品认证	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

## 补充信息

额定接通能力 [Irms]	140 A AC 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 符合 IEC 60947-5-1
允许短时间额定	100 A 在...上 <60 °C 1 s 120 A 在...上 <60 °C 500 ms 140 A 在...上 <60 °C 100 ms
保护类型	GG 熔断器 10 A

机械寿命	5 Mcycles
最小开关电流 [I <sub>min</sub> ]	5 mA
最小开关电压	17 V
不重叠时间	1.5 ms 失电 NC和NO触点之间无重叠 1.5 ms 得电 NC和NO触点之间无重叠
绝缘电阻	> 10 MΩ
接线能力	螺栓紧固 1 电缆 1...2.5 mm <sup>2</sup> 软线 带 螺栓紧固 1 电缆 1...2.5 mm <sup>2</sup> 软线 不带 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm <sup>2</sup> 软线 带 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm <sup>2</sup> 软线 不带 螺栓紧固 1 电缆 1...2.5 mm <sup>2</sup> 单股硬线 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm <sup>2</sup> 单股硬线 螺栓紧固
紧固扭矩	1.7 N.m 用螺丝刀 Ø 6 平口 1.7 N.m 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 1.7 N.m 用螺丝刀 pozidriv No 2
高度	48 mm
宽度	44 mm
深度	61 mm
颜色	深灰色

## 环境

环境特征	正常使用环境
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068
贮存环境温度	-60...80 °C
运行温度	-40...70 °C
工作海拔	3000 m

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.200 cm
Package 1 Width	6.500 cm
Package 1 Length	5.000 cm
Package 1 Weight	75.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	140
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	11.070 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	75.000 cm

---

Package 3 Width 60.000 cm

---

Package 3 Length 80.000 cm

---

Package 3 Weight 99.324 kg

---

## 合同保修

---

保修单 18 个月



**Green Premium™** 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co<sub>2</sub> 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明      RoHS/REACH

## 健康安全绩效

✓ 无汞

✓ Rohs 豁免信息      [是](#)

✓ 无 Pvc

## 认证与标准

Reach法规      [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令      符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法      [中国 ROHS 声明](#)  
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露      [产品环境文件](#)

Weee      该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料      无需具体的回收操作