

机柜风冷空调



CA系列交流机柜空调



应用案例

产品简介

CA系列交流机柜空调主要针对通信、电力、交通、石油石化、机械制造等应用环境而开发的一款温控产品，采用一体化结构解决方案。

产品典型应用

- 通信户外机柜
- 电力户外机柜
- 石油石化户外机柜
- 蓄电池恒温机柜
- 机床电气柜

产品特点

- **便捷安装**：体积小巧，单人安装设计，减少安装成本；
- **突出性能**：低噪音、高能效、耐腐蚀、IP55防护；
- **稳定可靠**：采用知名品牌的工业级零部件、性能稳定，24小时不间断运行，使用寿命长；
- **环保**：采用环保制冷剂R134a；
- **超宽温度**：运行温度范围-40℃~+55℃，超范围启动自动保护；
- **超宽电压**：工作电压范围220V±15%，超范围自动启动保护；
- **智能运维**：来电自启动，支持远程监控，实现无人化管理；具有多重保护、故障诊断及警告输出功能；方便快捷的人机交互界面，使操控更加简单；

机柜风冷空调

产品主要技术参数

型号	工作电源	外形尺寸 H×W×D (mm)	含法兰外形尺寸 H×W×D (mm)	制冷量 W	选配 加热量 W	功率 W	噪音 dB(A)	重量 kg
JGCA-03F(H)	220V/50Hz	546*316*170	582*352*170	300	500	235	59	11
JGCA-06F(H)	220V/50Hz	546*316*170	582*352*170	600	500	330	59	14
JGCA-10F(H)	220V/50Hz	746*446*200	784*484*200	1000	1000	350	65	21
JGCA-15F(H)	220V/50Hz	746*446*200	784*484*200	1500	1000	580	65	24
JGCA-20F(H)	220V/50Hz	746*446*200	784*484*200	2000	1000	880	65	29
JGCA-25F(H)	220V/50Hz	746*446*225	784*484*225	2500	1000	1100	65	32
JGCA-30F(H)	220V/50Hz	746*446*225	784*484*225	3000	1000	1240	68	40

备注：以上参数保留技术更改权；可根据客户要求定制。

机柜风冷空调

机柜风冷空调



50A系列交流机柜空调



应用案例

产品简介

50A系列交流机柜空调主要针对集装箱式储能系统、二次设备预制舱等安装空间特殊场所，采用一体化结构解决方案。

产品典型应用

- 设备集装箱
- 储能集装箱
- 二次设备预制舱

产品特点

- 便捷安装：体积小巧，单人安装设计，减少安装成本；
- 突出性能：低噪音、高能效、耐腐蚀、IP55防护；
- 稳定可靠：采用知名品牌的工业级零部件、性能稳定，24小时不间断运行，使用寿命长；
- 环保：采用环保制冷剂R134a；
- 超宽温度：运行温度范围-40℃~+55℃，超范围启动自动保护；
- 超宽电压：工作电压范围220V±15%，超范围自动启动保护；
- 智能运维：来电自启动，支持远程监控，实现无人化管理；具有多重保护、故障诊断及警告输出功能；方便快捷的人机交互界面，使操控更加简单；

产品主要技术参数

产品型号	工作电源	外形尺寸 H*W*D(mm)	含法兰外形尺寸 H*W*D(mm)	制冷量W	选配加热 量W	功率W	噪音 dB(A)	重量kg
CN50A-20F(H)	220V/50Hz	1050*485*216	1101*536*216	2000	2000	870	65	49
CN50A-30F(H)	220V/50Hz	1300*500*250	1350*550*250	3000	2000	1100	70	60
CN50A-40F(H)	220V/50Hz	1300*500*250	1350*550*250	4000	2000	1800	70	63
CN50A-50F(H)	220V/50Hz	1350*620*300	1401*671*310	5000	3000	2300	77	78
CN50A-51F(H)	3N,380V/50Hz	1600*660*360	1651*711*360	5000	3000	1900	73	98
CN50A-75F(H)	3N,380V/50Hz	1600*660*360	1651*711*360	7500	3000	3100	73	98
CN50A-90F(H)	3N,380V/50Hz	1850*772*380	1930*850*380	9000	6000	3600	72	155
CN50A-100F(H)	3N,380V/50Hz	1850*772*380	1930*850*380	10000	6000	4550	72	155
CN50A-125F(H)	3N,380V/50Hz	2100*800*530	2145*800*530	12500	9000	4350	78	235
CN50A-150F(H)	3N,380V/50Hz	2100*800*530	2145*800*530	15000	9000	6450	78	235
CN50A-200F(H)	3N,380V/50Hz	2100*800*530	2145*800*530	20000	9000	8750	78	245

备注：以上参数保留技术更改权；可根据客户要求定制。

机柜风冷空调

产品简介

EA系列交流机柜空调主要针对通信、电力、交通、石油石化等应用环境而开发的一款温控产品，采用加长风道技术的一体化结构解决方案。

产品典型应用

- 通信户外机柜
- 电力户外机柜
- 石油石化户外机柜
- 蓄电池恒温机柜
- 机床电气柜

产品特点

- **便捷安装**：体积小，单人安装设计，减少安装成本；
- **突出性能**：低噪音、高效能、耐腐蚀、IP55防护；
- **稳定可靠**：采用知名品牌的工业级零部件、性能稳定，24小时不间断运行，使用寿命长；
- **环保**：采用环保制冷剂R134a；
- **超宽温度**：运行温度范围-40℃~+55℃，超范围启动自动保护；
- **超宽电压**：工作电压范围220V±15%，超范围自动启动保护；
- **智能运维**：来电自启动，支持远程监控，实现无人化管理；具有多重保护、故障诊断及警告输出功能；方便快捷的人机交互界面，使操控更加简单；



EA系列交流机柜空调



应用案例

机柜风冷空调

产品主要技术参数

型号	工作电源	外形尺寸 H×W×D (mm)	使用环境	制冷量 W	选配 加热量 W	功率 W	噪音 dB(A)	重量 kg
JGEA-04F(H)	220V/50Hz	552*320*186	室内	400	300	265	54	17
JGEA-06F(H)	220V/50Hz	552*320*186	室内	600	500	285	54	17
JGEA-10F(H)	220V/50Hz	727*370*187	室内	1000	1000	350	61	20
JGEA-15F(H)	220V/50Hz	1108*406*197	室内	1500	1000	610	65	35
JGEA-20F(H)	220V/50Hz	1108*406*197	室内	2000	1000	1000	65	40
JGEA-25F(H)	220V/50Hz	1408*406*198	室内	2500	1000	1080	65	48
JGEA-32F(H)	220V/50Hz	1275*487*248	室内	3200	1000	1240	65	57
JGEA-40F(H)	220V/50Hz	1275*487*248	室内	4000	1000	1950	70	60.5

备注：以上参数保留技术更改权；可根据客户要求定制。

机柜风冷空调

机柜风冷空调

产品简介

TA系列交流机柜空调主要针对通信、电力、交通、石油石化等应用环境而开发的一款温控产品，采用顶置安装的一体化结构设计来解决柜体/箱体的温度控制。

产品典型应用

- 通信户外机柜
- 电力户外机柜
- 石油石化户外机柜
- 蓄电池恒温机柜
- 机床电气柜

产品特点

- 便捷安装：体积小巧，单人安装设计，减少安装成本；
- 突出性能：低噪音、高能效、耐腐蚀、IP55防护；
- 稳定可靠：采用知名品牌的工业级零部件、性能稳定，24小时不间断运行，使用寿命长；
- 环保：采用环保制冷剂R134a；
- 超宽温度：运行温度范围-40℃~+55℃，超范围启动自动保护；
- 超宽电压：工作电压范围220V±15%，超范围自动启动保护；
- 智能运维：来电自启动，支持远程监控，实现无人化管理；具有多重保护、故障诊断及警告输出功能；方便快捷的人机交互界面，使操控更加简单；

产品主要技术参数

产品型号	工作电源	外形尺寸H*W*D(mm)	制冷量W	功率W	噪音dB(A)	重量kg
JGTA-04F(H)	220V/50Hz	310*600*350	400	330	54	20
JGTA-06F(H)	220V/50Hz	310*600*350	600	330	54	20
JGTA-10F(H)	220V/50Hz	338*600*400	1000	400	65	26
JGTA-15F(H)	220V/50Hz	338*600*400	1500	610	65	27
JGTA-20F(H)	220V/50Hz	338*600*400	2000	830	65	30

备注：以上参数保留技术更改权；可根据客户要求定制。



TA系列交流机柜空调



应用案例

机柜风冷空调

机柜风冷空调

产品简介

GA系列交流机柜空调主要针对户外广告机而开发的一款温控产品，采用一体化结构解决方案。

产品典型应用

- 户外广告机

产品特点

- **便捷安装**：体积小巧，单人安装设计，减少安装成本；
- **突出性能**：低噪音、高能效、耐腐蚀、IP55防护；
- **稳定可靠**：采用知名品牌的工业级零部件、性能稳定，24小时不间断运行，使用寿命长；
- **环保**：采用环保制冷剂R134a；
- **超宽温度**：运行温度范围-40℃~+55℃，超范围启动自动保护；
- **超宽电压**：工作电压范围220V±15%，超范围自动启动保护；
- **智能运维**：来电自启动，支持远程监控，实现无人化管理；具有多重保护、故障诊断及警告输出功能；方便快捷的人机交互界面，使操控更加简单；



GA系列交流机柜空调



应用案例

产品主要技术参数

型号	工作电源	外形尺寸 H×W×D (mm)	屏数 pcs	制冷量 W	选配 加热量 W	功率 W	噪音 dB(A)	重量 kg	风量 m³/h
JGGA-04F(H)	220V/50Hz	470×450×158	1	400	500	250	53	19	300
JGGA-06F(H)	220V/50Hz	450×600×158	1	600	500	300	54	19	300
JGGA-08F(H)	220V/50Hz	450×600×158	1	800	500	350	54	20	300
JGGA-15F(H)	220V/50Hz	528×800×186	1	1500	1000	400	64	25	640
JGGA-20F(H)	220V/50Hz	574×800×186	1	2000	1000	450	64	28	640
JGGA-30F(H)	220V/50Hz	619×784×245	1	3000	1000	610	65	40	800
JGGA-40F(H)	220V/50Hz	683×1050×255	1	4000	1000	1670	65	46	960
JGGA-50F(H)	220V/50Hz	729×1004×325	1	5000	1000	1700	70	58	1500
JGGAD-12F(H)	220V/50Hz	550×620×200	2	1200	1000	380	64	24	480
JGGAD-15F(H)	220V/50Hz	569×680×250	2	1500	1000	630	64	29	640
JGGAD-20F(H)	220V/50Hz	569×680×250	2	2000	1000	880	64	32	640
JGGAD-25F(H)	220V/50Hz	619×784×245	2	2500	1000	1280	64	45	800
JGGAD-40F(H)	220V/50Hz	663×1004×295	2	4000	1000	1670	64	48	920

备注：以上参数保留技术更改权；可根据客户要求定制。



PD系列直流机柜空调



应用案例

产品简介

PD系列交流机柜空调主要针对通信、电力、交通、石油石化等应用环境而开发的一款温控产品，采用直流48V电源输入的变频控制技术、一体化结构设计解决方案。

产品典型应用

- 通信户外机柜
- 电力户外机柜
- 石油石化户外机柜
- 蓄电池恒温机柜
- 机床电气柜

产品特点

- **便捷安装**：体积小，单人安装设计，减少安装成本；
- **突出性能**：低噪音、高效能、耐腐蚀、IP55防护；
- **稳定可靠**：采用知名品牌的工业级零部件、性能稳定，24小时不间断运行，使用寿命长；
- **环保**：采用环保制冷剂R134a；
- **超宽温度**：运行温度范围-40℃~+55℃，超范围启动自动保护；
- **超宽电压**：工作电压范围220V±15%，超范围自动启动保护；
- **智能运维**：来电自启动，支持远程监控，实现无人化管理；具有多重保护、故障诊断及警告输出功能；方便快捷的人机交互界面，使操控更加简单；

产品主要技术参数

产品型号	工作电源	外形尺寸 H*W*D(mm)	含法兰外形尺寸 H*W*D(mm)	制冷量 W	选配加 热量W	功率W	噪音 dB(A)	重量 kg
JGPD-03F(H)	48V DC	380*219*133	380*219*133	300	300	120	54	6.6
JGPD-06F(H)	48V DC	550*320*173	583*353*173	600	300	197	59	12.5
JGPD-10F(H)	48V DC	746*446*200	784*484*200	1000	500	330	65	24
JGPD-15F(H)	48V DC	746*446*200	784*484*200	1500	500	430	65	24
JGPD-20F(H)	48V DC	746*446*200	784*484*200	2000	500	570	65	29
JGPD-30F(H)	48V DC	746*446*295	784*484*295	3000	500	1000	70	33
JGPD-40F(H)	48V DC	1300*500*250	1350*550*250	4000	1000	1000	65	60
JGPD-50F(H)	48V DC	1350*620*300	1401*671*300	5000	1000	1820	78	77

备注：以上参数保留技术更改权；可根据客户要求定制。

机柜风冷空调



HC系列空热一体式机柜空调



应用案例

产品简介

HC系列空热一体式机柜空调主要针对通信、电力、交通、石油石化等应用环境而开发的一款温控产品，采用集成了压缩机制冷和热交换两套系统、一体化结构解决方案。

产品典型应用

- 通信户外机柜
- 电力户外机柜
- 石油石化户外机柜
- 蓄电池恒温机柜

产品特点

- 便捷安装：体积小巧，单人安装设计，减少安装成本；
- 突出性能：低噪音、高能效、耐腐蚀、IP55防护；
- 稳定可靠：采用知名品牌的工业级零部件、性能稳定，24小时不间断运行，使用寿命长；
- 环保：采用环保制冷剂R134a；
- 超宽温度：运行温度范围-40℃~+55℃，超范围启动自动保护；
- 超宽电压：交流工作电压范围220V±15%，超范围自动启动保护；
- 智能运维：来电自启动，支持远程监控，实现无人化管理；具有多重保护、故障诊断及警告输出功能；方便快捷的人机交互界面，使操控更加简单；

机柜风冷空调

产品主要技术参数

产品型号	工作电源	外形尺寸 H*W*D(mm)	含法兰外形尺寸 H*W*D(mm)	制冷量W	换热量 W/K	选配加 热量W	AC功 率W	DC功 率W	噪音 dB(A)	重量 kg
JGHC-10F(H)	220V AC/50Hz & 48V DC	945*505*200	981*541*200	1000	80	1000	305	90	65	39
JGHC-15F(H)	220V AC/50Hz & 48V DC	945*505*200	981*541*200	1500	80	1000	490	150	65	42
JGHC-20F(H)	220V AC/50Hz & 48V DC	945*505*200	981*541*200	2000	100	1000	645	205	65	42
JGHC-30F(H)	220V AC/50Hz & 48V DC	1295*600*220	1350*555*220	3000	120	1000	670	205	65	55

备注：以上参数保留技术更改权；可根据客户要求定制。